



SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE ZAWANSOWANEGO CYFROWEGO APARATU FOTOGRAFICZNEGO TYPU LUSTRZANKA WRAZ Z OBIEKTYWEM

Zaawansowany cyfrowy aparat fotograficzny typu lustrzanka Canon EOS 7D z obiektywem o ogniskowej 24-105 (np. EF 24-105 f4 USM), równoważny lub o wyższych parametrach technicznych i wyposażeniu określonymi poniżej:

Lp.	- 1 -	- 2 -
	<p>ZAAWANSOWANY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TYPU LUSTRZANKA* Canon EOS 7D z obiektywem o ogniskowej 24-105 (np. EF 24-105 f4 USM), o równoważnych lub wyższych parametrach technicznych i wyposażeniu określonymi poniżej: ilość sztuk: 1 Producent aparatu i obiektywu</p> <p>Model aparatu i obiektywu</p> <p>spełniające niżej wymienione wymogi:</p>	<p>parametry równoważne lub wyższe</p>
1	<p>Matryca: typu CMOS o rozdzielczości efektywnej: 18 megapikseli z zintegrowanym systemem czyszczącym z powłokami fluorytowymi</p>	
2	<p>Migawka: Typ - Elektronicznie sterowana migawka szczelinowa Czas otwarcia - 30-1/8000 sek. (w krokach co 1/2 lub 1/3), Zapis do 8 klatek na sekundę trwałość: 150 000 cykli</p>	
3	<p>Czułość ISO: ISO 6400 Gdy użycie lampy błyskowej jest niepożądane, czułość ISO można zwiększyć do ISO 12800</p>	
4	<p>63-strefowy pomiar przy całkowicie otwartej przysłonie, Podgląd głębi ostrości: <u>tak</u>, za pomocą przycisku podglądu głębi ostrości, Pole widzenia wizjera – ok. 100% Ekran LCD o przekątnej 3", pole widzenia ok. 100% o rozdzielczości min 900 000 pikseli,</p>	

.....
Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy



Lp.	- 1 -	- 2 -
	Automatyczna regulacja jasności przy użyciu zewnętrznego pomiaru światła, Ustawianie ostrości z udziałem 19 krzyżowych pól Auto Focus Przestrzeń kolorów: sRGB i Adobe RGB	
5	Znaczniki metadanych - Informacje o prawach autorskich użytkownika (do ustawienia w aparacie)	
6	Korpus ze stopu magnezu, zabezpieczony przed wpływem czynników zewnętrznych	
7	Nagrywanie filmów Full HD: - Zapisywanie filmów w standardzie Full HD 1080. - Ręczne sterowanie i możliwość wyboru liczby klatek na sekundę	
8	Profesjonalny, lekki standardowy obiektyw o zmiennej ogniskowej o współczynniku zbliżenia min. X4 i zachowaniu jasności (f/4) w całym zakresie ogniskowych Stabilizacja obrazu obiektywu w dwóch trybach: - stabilizuje obraz w pionie i poziomie i przeznaczony jest do fotografowania obiektów statycznych - wyłączane są żyroskopy odpowiedzialne za stabilizację poziomą, powinien być on używany przy śledzeniu obiektu poruszającego się w poprzek kadru	
9	Elementy asferyczne wykonane ze szkła o bardzo niskiej dyspersji, eliminujące wtórne aberracje Prawie idealnie okrągły otwór przysłony zapewnia równomierne i atrakcyjne rozmycie tła (głębina ostrości)	
10	Obiektyw współpracuje z lustrzankami analogowymi i cyfrowymi z matrycą APS-C, APS-H, i FF Automatyczna regulacja ostrości z możliwością ciągłej regulacji ręcznej bez wyłączania funkcji AF	
11	Obiektyw i aparat współpracują w systemie z aparatami i korpusami Canon (system stosowany w Urzędzie Maista Nowego Sącza)	
12	dotatkowy akumulator do aparatu	
13	Torba dla profesjonalisty na aparat lustrzankę wraz z obiektywami	

Instrukcja wypełniania:

***) należy wskazać oferowany produkt: nazwa producenta + typ/model**

*****) należy wypełnić w przypadku jeżeli oferowany towar posiada parametry inne, przynajmniej równoważne lub wyższe**

.....
Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy